



MOBIL ATF 320

Passenger Vehicle Lube Mobil, Russia

Жидкость для автоматических трансмиссий

Описание продукта

Mobil ATF 320 представляет собой высокоэффективную жидкость для автоматических трансмиссий.

Жидкость ATF 320 рекомендована для большинства автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей. Она также пригодна для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и некоторых механических трансмиссий, для которых указана жидкость для автоматических трансмиссий.

Особенности и преимущества

- Требуемые фрикционные характеристики, обеспечивающие плавную работу трансмиссии в широком диапазоне рабочих условий.
- Защита от деградации при высоких рабочих температурах и увеличенный срок службы.
- Прокачиваемость и циркуляция при низких температурах обеспечивает эффективность пуска при низких температурах.
- Совместимость со всеми обычными материалами уплотнений, используемых в трансмиссионных механизмах.

Применение

Жидкость ATF 320 рекомендована для большинства автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей. Она также пригодна для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и некоторых механических трансмиссий, для которых указана жидкость для автоматических трансмиссий.

Спецификации и одобрения

Mobil ATF 320 имеет следующие одобрения производителей оборудования:	
ZF TE-ML 14A, 04D, 17C, 03D	X



Mobil ATF 320 имеет следующие одобрения производителей оборудования:	
MAN 339 Typ Z1 / 339 Typ V1	X
Voith Turbo H55.6335.xx	X

По данным ExxonMobil, Mobil ATF 320 соответствует следующему уровню качества:	
GM Dexron III G	X
Ford Mercon	X
Allison C-4	X
Volvo 97341	X

Типичные показатели

MOBIL ATF 320	
Марка SAE	
Вязкость кинематическая, ASTM D 445	
сСт при 100 °С	8,2
Вязкость по Брукфилду при -40°С, мПа·с, ASTM D2983	17900
Температура вспышки, °С, ASTM D92	197
Плотность при 15 °С, кг/л, ASTM D 4052	0,856

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в «Бюллетене данных по безопасности». Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil ATF 320 являются зарегистрированными торговыми марками корпорации ExxonMobil или одного из ее дочерних предприятий.

12-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.