



Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Синтетическое моторное масло передового уровня свойств для легковых автомобилей

Описание продукта

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 представляет собой синтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок службы двигателей в автомобилях различных типов и годов выпуска, а также повышенный уровень их защиты в широком диапазоне температур.

Особенности и преимущества

Продукты семейства Mobil Super 3000 уже хорошо зарекомендовали себя на рынке, поэтому Вы можете быть уверены в том, что эксплуатационные свойства Вашего автомобиля будут полностью соответствовать ожиданиям. Mobil Super 3000 X1 5W-40 обеспечивает:

- Надежную защиту при повышенных температурах
- Улучшенные смазывающие свойства при холодном пуске
- Хорошую чистоту двигателя и защиту от образований отложений и шлама
- Защиту двигателя от износа

Применение

Масла Mobil Super 3000 разработаны таким образом, чтобы предоставить дополнительный уровень защиты по сравнению с минеральными и полусинтетическими маслами. ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 3000 X1 5W-40, когда регулярно возникают сложные условия вождения, чтобы предотвратить повреждения от интенсивных и частых нагрузок в:

- Двигателях различных типов
- Бензиновых и дизельных двигателях без дизельных сажевых фильтров (DPF)
- В легковых автомобилях, внедорожниках, малотоннажных грузовиках и микроавтобусах
- При вождении в загородных условиях, также в городских с частыми остановками
- Двигателях с повышенными рабочими характеристиками
- При обычных условиях эксплуатации и при движении с перегрузками
- Двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском топлива

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации Вашего автомобиля для правильного выбора масла по классу вязкости и уровню свойств.

Спецификации и одобрения

Mobil Super 3000 X1 превосходит следующие требования или соответствует им:

5W-40

ACEA A3/B3, A3/B4

X

API SN/SM

X

AAE (STO 003) Group B6

X

Mobil Super 3000 X1 имеет следующие одобрения

производителей оборудования к применению: **5W-40**

MB-Approval 229.3	X
VW 502 00/505 00	X
BMW Longlife-01	X
Porsche A40	X
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296	X
Renault RN0710 / RN0700	X
AVTOVAZ (автомобили "Лада")	X

ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 3000 X1 там, где требуются: **5W-40**

API CF	X
Opel GM-LL-B-025	X

Типичные показатели

Mobil Super 3000 X1	
Класс вязкости	5W-40
cСт при 40°C	84
cСт при 100°C	14
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874	1,1
Содержание фосфора	0,0095
Температура вспышки, °C, ASTM D 92	222
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052	0,855
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-39

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи или через Интернет, или будут предоставлены покупателям продавцом в соответствии с требованиями закона. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil, изображение Пегаса и Mobil Super являются торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний

Copyright © 2001-2016 Exxon Mobil Corporation. Все права защищены.

